






AKÁR 4 KÜLÖNBÖZŐ ZÓNA EGYEDI VEZÉRLÉSE



Kereskedelmi Multi Split

- Nagy teljesítmény (20-25 kW)
- Rendkívüli hatékonyság (az EER akár 3.71 és a COP akár 4.1)
- Akár 4 különböző helyiség egyedi klímatechnikai vezérlése
- A beltéri egységek asszimetrikus kombinációja megengedett
- Legalkalmasabb klímatechnikai megoldás bankok, éttermek, orvosi rendelők, üzletek számára



Körbe kifúvós álmennyezeti egységek				FMCQ50A	FMCQ60A	FMCQ71A	FMCQ100A	FMCQ125A	
 FMCQ-fehér (RAL9010) szürke lamellákkal  FMCQ-fehér (RAL9010) fehér lamellákkal	Teljesítmény	Hűtés/Fűtés	kW	5.0/5.6	6.0/6.7	7.1/8.0	10.0/11.2	12.5/14.0	
	Méret	ma x szé x mé	mm	204x840x840	204x840x840	204x840x840	204x840x840	204x840x840	
	Súly		kg	21	21	24	24	26	
	Légzállítás	Hűtés Magas/Alacsony	m ³ /perc	15.5/11	16.5/11	23.5/14.5	26.5/17	33/20	
				Fűtés Magas/Alacsony	m ³ /perc	15/9.5	16.5/11	23.5/14.5	26.5/17
	Hangteljesítmény	Hűtés	Magas	dB(A)	51	52	55/55	58	61
	Hangnyomás	Hűtés	Magas/Alacsony	dB(A)	33/28	34/29	38/32	41/33	44/34
					Fűtés	Magas/Alacsony	dB(A)	33/28	34/29
	Áramellátás	1~/220-240/220V/50/60 Hz							
	Csőcsatlakozások	Folyadék (OD)/Gáz/cső	mm	6.35/12.7/VP25 (O.D.32/I.D.25)	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32
Dekorpanel	Típus	BYCQ140C (szürke lamella) vagy BYCQ140CW (fehér lamella)							
	ma x szé x mé	mm	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950	50x950x950		
	Súly	kg	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5		
Beltéri készlet (fehér lamella) infrás távszab.-val ¹				FMCQ50A.IR-W	FMCQ60A.IR-W	FMCQ71A.IR-W	FMCQ100A.IR-W	FMCQ125A.IR-W	
Beltéri készlet (szürke lamella) infrás távszab.-val ¹				FMCQ50AW.IR	FMCQ60A.IR	FMCQ71A.IR	FMCQ100A.IR	FMCQ125A.IR	
Beltéri készlet (fehér lamella) vezetékes távszab.-val ¹				FMCQ50A.WR-W	FMCQ60A.WR-W	FMCQ71A.WR-W	FMCQ100A.WR-W	FMCQ125A.WR-W	
Beltéri készlet (szürke lamella) vezetékes távszab.-val ¹				FMCQ50AW.WR	FMCQ60A.WR	FMCQ71A.WR	FMCQ100A.WR	FMCQ125A.WR	

Légcsatornázható egységek				FMDQ50B	FMDQ60B	FMDQ71B	FMDQ100B	FMDQ125B	
 FMDQ-B	Teljesítmény	Hűtés/Fűtés	kW	5.0/5.6	6.0/6.7	7.1/8.0	10.0/11.2	12.5/14.0	
	Méret	ma x szé x mé	mm	300x700x800	300x1,000x800	300x1,000x800	300x1,400x800	300x1,400x800	
	Súly		kg	29	39	39	48	48	
	Légzállítás	Hűtés Magas/Alacsony	m ³ /perc	15/11	21/15.5	27/20	28/20.5	38/28	
				Fűtés Magas/Alacsony	m ³ /perc	15/11	21/15.5	27/20	38/20.5
	Hangteljesítmény	Hűtés	Közepes	dB(A)	58	56	55	56	65
	Hangnyomás	Hűtés	Magas/Alacsony	dB(A)	35/31	35/30	37/31	38/33	40/35
					Fűtés	Magas/Alacsony	dB(A)	35/31	35/30
	Áramellátás	1~/220-240/220V/50/60 Hz							
	Csőcsatlakozások	Folyadék (OD)/Gáz/cső	mm	6.35 / 12.7 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32	9.52 / 15.9 / 32
Szívóoldali légrács (opció)				BYBS45D	BYBS71D	BYBS125D			
Beltéri egység infrás távszabályozóval ²				FMDQ50B.IR	FMDQ60B.IR	FMDQ71B.IR	FMDQ100B.IR	FMDQ125B.IR	
Beltéri egység vezetékes távszabályozóval ²				FMDQ50B.WR	FMDQ60B.WR	FMDQ71B.WR	FMDQ100B.WR	FMDQ125B.WR	

Külső egységek				CMSQ200A		CMSQ250A		
 CMSQ 200 A  CMSQ 250 A INVERTER	Teljesítmény	hűtés/fűtés	kW	20.0/22.4		25/28		
	COP	hűtés/fűtés		3.03/3.86		3.71/4.10		
	Teljesítmény felvétel (Név.)	(50Hz) hűtés/fűtés	kW	6.60/5.80		6.74/6.83		
	Csatlakozható beltéri egységek max. száma				4		4	
	Méret	ma x szé x mé	mm	1.680x635x765		1.680x930x765		
	Súly		kg	159		187		
	Üzemtartomány	hűtés	min/nom/max	°CDB		-5.0/-5.0/43.0		
			fűtés	min/max	°CWB		-20.0/15.0	
	Zajszint	Hűtés	Hangteljesítmény/nyomás	dB(A)		78/57		81/59
	Áramellátás				3N~/400V/50Hz			
Maximális csövezési hossz				200				

¹ A beltéri készlet tartalmazza a körbe kifúvós egységet, a dekorpanelt és a távszabályozót

² A beltéri készlet tartalmazza a légcsatornázható egységet, és a távszabályozót

Daikin McQuay Magyarország Kft.

R-410A



A DAIKIN termékek megvásárolhatók: