



Kazettás készülékek (600 x 600)



FFQ típusú beltéri egység

Komfort és kompakt kivitel

Az új, beépíthető 600x600-as, 4-irányú kazettás készülékek speciálisan az európai álmennyezeti elemekhez tervezték. A légheloszlás úgy szabályozható, hogy akár egy 4,2 méter magas helyiségben sem csökken a készülék hatékonysága.



- Euroraszter (600 X 600) mérethez optimalizált kivitel
- Légrács
- Infrás távirányító (opció)
- Vezetékes távirányító (opció)
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között (hőszivattyús modell)
- Légszűrő
- Mennyezet szennyeződés védelem
- 2 fokozatú ventilátor sebesség
- Ventilátor üzemmód
- Automatikus legyezőmozgás
- Időzítő
- Csendes üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- Alapartozék cseppvízszivattyú készlet
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány -10°C (-15°C)-tól
- Fűtési üzemtartomány -15°C-tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

Kazettás készülék (600 X 600) FFQ

csak hűtő

Beltéri egység vezetékes távirányítóval			FFQ 25 B.WR	FFQ 35 B.WR	FFQ 50 B.WR	FFQ 60 B.WR
Beltéri egység			FFQ 25 B	FFQ 35 B	FFQ 50 B	FFQ 60 B
Légrács			BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B
Vezetékes távirányító			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Beltéri egység infrás távirányítóval			FFQ 25 B.IR	FFQ 35 B.IR	FFQ 50 B.IR	FFQ 60 B.IR
Beltéri egység			FFQ 25 B	FFQ 35 B	FFQ 50 B	FFQ 60 B
Légrács			BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B
Infra távirányító			BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W
Hűtőteljesítmény		min./névleges/max. kW	• / 2.5 / •	• / 3.4 / •	• / 4.7 / •	• / 5.8 / •
Fűtőteljesítmény		min./névleges/max. kW	–	–	–	–
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma			2	2	2	2
Légszállítás		max. hűtéskor m ³ /óra	540	600	720	900
Hangnyomás		alacsony dB(A)	24.5	25	27	32
Méretek		magasság mm	286	286	286	286
		szélesség mm	575	575	575	575
		mélység mm	575	575	575	575
Súly		kg	17.5	17.5	17.5	17.5
Csőcsatlakozások		folyadék mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
		gáz mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen



FFQ 25, 35, 50, 60 B

Külső egység			RKS 25 G	RKS 35 G	RKS 50 G	RKS 60 F
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás		hűtés dB(A)	46	48	48	49
		fűtés dB(A)	–	–	–	–
Méretek		magasság mm	550	550	735	735
		szélesség mm	765	765	825	825
		mélység mm	285	285	300	300
Súly		kg	34	34	47	47
Max. csövezési hossz		m	20	20	30	30
Max. szintkülönbség		m	15	15	20	20
Üzemtartomány		hűtés °CDB	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig
		fűtés °CWB	–	–	–	–



RKS 25, 35 G



RKS 60 F

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítmény felvétel (Névleges)		hűtés kW	0.73	1.1	1.8	2.07
		fűtés kW	–	–	–	–
EER ¹		hűtés	3.42	3.09	2.61	2.8
COP ¹		fűtés	–	–	–	–
Energiaosztály ²		hűtés	A	B	D	D
		fűtés	–	–	–	–
Éves energiafogyasztás ³		kWh	365	550	900	1035

¹ Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

² Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)


• A nyomtatás időpontjában az adat nem elérhető.

Kazettás készülék (600 X 600)

FFQ

hőszivattyús

Beltéri egység vezetékes távirányítóval			FFQ 25 B.WR	FFQ 35 B.WR	FFQ 50 B.WR	FFQ 60 B.WR
Beltéri egység			FFQ 25 B	FFQ 35 B	FFQ 50 B	FFQ 60 B
Légrács			BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B
Vezetékes távirányító			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Beltéri egység infrás távirányítóval			FFQ 25 B.IR	FFQ 35 B.IR	FFQ 50 B.IR	FFQ 60 B.IR
Beltéri egység			FFQ 25 B	FFQ 35 B	FFQ 50 B	FFQ 60 B
Légrács			BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B
Infra távirányító			BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W
Hűtőteljesítmény	min./névleges/max. kW		• / 2.5 / •	• / 3.4 / •	• / 4.7 / •	• / 5.8 / •
Fűtőteljesítmény	min./névleges/max. kW		• / 3.2 / •	• / 4.0 / •	• / 5.5 / •	• / 7.0 / •
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma			2	2	2	2
Légszállítás	max. hűtéskor m ³ /óra		540	600	720	900
Hangnyomás	alacsony dB(A)		24.5	25	27	32
Méretek	magasság	mm	286	286	286	286
	szélesség	mm	575	575	575	575
	mélység	mm	575	575	575	575
Súly	kg		17.5	17.5	17.5	17.5
Csőcsatlakozások	folydék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	gáz	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen



FFQ 25, 35, 50, 60 B

Kültéri egység			RXS 25 G	RXS 35 G	RXS 50 G	RXS 60 F
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés	dB(A)	46	48	48	49
	fűtés	dB(A)	47	48	48	49
Méretek	magasság	mm	550	550	735	735
	szélesség	mm	765	765	825	825
	mélység	mm	285	285	300	300
Súly	kg		34	34	48	48
Max. csövezési hossz			20	20	30	30
Max. szintkülönbség			15	15	20	20
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig
	fűtés	°CWB	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig	-15-től + 18-ig	-15-től + 18-ig



RXS 25, 35 G



RXS 60 F

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítmény felvétel	hűtés	kW	0.73	1.1	1.8	2.07
	(Névleges) fűtés	kW	0.92	1.2	1.96	2.49
EER ¹	hűtés		3.42	3.09	2.61	2.8
COP ¹	fűtés		3.48	3.33	2.81	2.81
Energia osztály ²	hűtés		A	B	D	D
	fűtés		B	C	D	D
Éves energiafogyasztás ³		kWh	365	550	900	1035

¹ Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

² Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=néveleges körülmények)

• A nyomtatás időpontjában az adat nem elérhető.

DAIKIN

Air Conditioning

FFQ 25, 35, 50, 60 B típusú beltéri egység



R-410A



RKS 25, 35 G típusú kültéri egység



Daikin McQuay Magyarország Kft.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:

