



## Mennyezetre szerelt készülék négyirányú kifúvással



FUQ beltéri egység

## Hatékony és rugalmas

A négyirányú kifúvós, mennyezetre szerelt készülék nem igényel álmennyezetet, és rugalmas légheloszlást tesz lehetővé, mivel szükség esetén egy vagy két kifúvó nyílás lezárható. Ezzel az alkalmazással a mennyezet mindig tiszta marad.



- Infrás távirányító (opció)
- Vezetékes távirányító (opció)
- Automatikus hűtő-fűtő üzemmódváltás (csak a hőszivattyús változatnál)
- Légszűrő
- 2 fokozatú ventilátor sebesség
- Ventilátor üzemmód
- Automatikus legyezőmozgás
- Huzatmentes komfort légszállítás
- Időzítő
- Csendes üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- Standard cseppvízszivattyú készlet
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány: -15°C-tól (RZQ)
- Fűtési üzemtartomány: -20°C-tól (RZQ)
- A kültéri egység hőcserélő lamellái korrozióvédelemmel vannak ellátva.

# Mennyezetre szerelt készülék négyirányú kifúvással FUQ

## hőszivattyús

Beltéri egység vezetékes távirányítóval			FUQ 71 B.WR	FUQ 100 B.WR	FUQ 125 B.WR
Beltéri egység			FUQ 71 B	FUQ 100 B	FUQ 125 B
Vezetékes távirányító			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Beltéri egység infrás távirányítóval			FUQ 71 B.IR	FUQ 100 B.IR	FUQ 125 B.IR
Beltéri egység			FUQ 71 B	FUQ 100 B	FUQ 125 B
Infrás távirányító			BRC 7 CA 528 W	BRC 7 CA 528 W	BRC 7 CA 528 W
Hűtési teljesítmény			min./névleges/max. kW	• / 7.1 / •	• / 10.0 / •
Fűtési teljesítmény			min./névleges/max. kW	• / 8.0 / •	• / 11.2 / •
Szín			fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma			2	2	2
Légszállítás			max. hűtéskor m <sup>3</sup> /óra	1140	1740
Hangnyomás			alacsony dB(A)	35	38
Méretek			magasság mm	165	230
			szélesség mm	895	895
			mélység mm	895	895
Súly			kg	25	31
Csőcsatlakozások			folyadék mm	ø 9.5	ø 9.5
			gáz mm	ø 15.9	ø 15.9
Multi kompatibilitás			-	-	-



FUQ 71 B



FUQ 100, 125 B

Kültéri egység			RZQ 71 DV	RZQ 100 DV/BW	RZQ 125 DV/BW
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A
Hangnyomás			hűtés dB(A)	47	49
			fűtés dB(A)	49	51
Méretek			magasság mm	770	1345
			szélesség mm	900	900
			mélység mm	320	320
Súly			kg	67	109 / 106
Max. csövezési hossz			m	50	75
Max. szintkülönbség			m	30	30
Üzemtartomány			hűtés °CDB	-15-től + 50-ig	-15-től + 50-ig
			fűtés °CWB	-20-től + 15.5-ig	-20-től + 15.5-ig



RZQ 71 DV



RZQ 100, 125 DV

Rendszer			Super Inverter	Super Inverter	Super Inverter
Teljesítmény felvétel			hűtés kW	2.21	2.97
(Névleges)			fűtés kW	2.34	3.31 / 3.28
EER <sup>1</sup>			hűtés	3.21	3.37 / 3.21
COP <sup>1</sup>			fűtés	3.42	3.38 / 3.41
Energiaosztály <sup>2</sup>			hűtés	A	A
			fűtés	B	C / B
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>			kWh	1105	1560

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

• Az adat nem elérhető a nyomtatás időpontjában.

# Mennyezetre szerelt készülék négyirányú kifúvással FUQ

csak hűtő

Beltéri egység vezetékes távirányítóval		FUQ 71 B.WR	FUQ 100 B.WR	FUQ 125 B.WR	
Beltéri egység		FUQ 71 B	FUQ 100 B	FUQ 125 B	
Vezetékes távirányító		BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	
Beltéri egység infrás távirányítóval		FUQ 71 B.IR	FUQ 100 B.IR	FUQ 125 B.IR	
Beltéri egység		FUQ 71 B	FUQ 100 B	FUQ 125 B	
Infrás távirányító		BRC 7 CA 528 W	BRC 7 CA 528 W	BRC 7 CA 528 W	
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	7.1	10	12.2	
	Fűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	–	–	–
Szín		fehér	fehér	fehér	
Ventilátor fokozatok száma		2	2	2	
Légszállítás		max. hűtéskor m <sup>3</sup> /óra	1140	1740	1920
Hangnyomás		alacsony dB(A)	35	38	39
Méretek		magasság mm	165	230	230
		szélesség mm	895	895	895
		mélység mm	895	895	895
Súly		kg	25	31	31
Csőcsatlakozások		folyadék mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
		gáz mm	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9
Multi kompatibilitás		–	–	–	



FUQ 71 B



FUQ 100, 125 B

Külső egység		RR 71 BV/W	RR 100 BV/W	RR 125 BW
Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A
Hangnyomás		hűtés dB(A)	50	53
		fűtés dB(A)	–	–
Méretek		magasság mm	770	1170
		szélesség mm	900	900
		mélység mm	320	320
Súly		kg	83 / 81	102 / 99
Max. csővezetési hossz		m	70	70
Max. szintkülönbség		m	30	30
Üzemtartomány		hűtés °CDB	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig
		fűtés °CWB	–	–



RR 71 B



RR 125 B

Rendszer				
Teljesítmény felvétel (Névleges)	hűtés kW	2.7 / 2.65	3.83 / 3.78	4.57
	fűtés kW	–	–	–
EER <sup>1</sup>	hűtés	2.63 / 2.68	2.61 / 2.65	2.67
COP <sup>1</sup>	fűtés	–	–	–
Energiaszint <sup>2</sup>	hűtés	D	D	D
	fűtés	–	–	–
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>		kWh	1350 / 1325	1915 / 1890

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaszint: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

# DAIKIN

*Air Conditioning*

FUQ 71B típusú beltéri egység



**R-410A**



RZQ 100, DV típusú kültéri egység



**Daikin McQuay Magyarország Kft.**

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:

