

Oldalfali mono split klímaberendezések

Professional



Professional - on/off

FS-75HF

H 2,05 kW F 2,5 kW

FS-95HF

H 2,65 kW F 3,2 kW

FS-125HF

H 3,5 kW F 3,8 kW

FS-185HF

H 5,3 kW F 5,6 kW

FS-245HF

H 6,75 kW F 7,9 kW

FS-285HF

H 7,6 kW F 8,5 kW

Professional Inverter

FSI-96HFD

H 2,65 kW F 2,93 kW

FSI-126HFD

H 3,5 kW F 3,8 kW

- „A“ energiasztály (kivéve: FS-185, 245, 285HF)
- UV sterilizáló lámpaegység (kivéve: FS-185, 245, 285HF)
- „Bio“ bevonatú ventilátor
- „Golden Bio“ bevonatú hőcserélők
- Biofilter
- Aktívszenes elektrosztatikus szűrő
- TURBO üzemmód

- Automatikus újraindulás
- Automatikus téli/nyári átváltás
- Időzítő funkció
- Gazdaságos éjszakai üzemmód
- Párátlanító üzemmód
- Meleg indítás
- DC Inverter (az inverteres típusoknál)

Fisher Art



kikapcsolt állapotban



működés közben

Fisher Art - on/off

FSArt-70HF

H 2,05 kW F 2,35 kW

FSArt-90HF

H 2,60 kW F 2,95 kW

FSArt-120HF

H 3,5 kW F 3,65 kW

FSArt-180HF

H 5,3 kW F 5,3 kW

Fisher Art - Inverter

FSIArt-100HFD

H 2,8 kW F 3,0 kW

FSIArt-180HFD

H 5,3 kW F 5,3 kW

- „A“ energiasztály (kivéve: FSArt-180HF)
- Ionizátor
- „Follow me“ funkció
- Öntisztító funkció (a mono készülékeknél)
- Silver Ion szűrő
- „Golden Bio“ bevonatú hőcserélők
- TURBO üzemmód
- Automatikus újraindulás

- Automatikus téli/nyári átváltás
- Automatikusan nyíló előlap
- Időzítő funkció
- Gazdaságos éjszakai üzemmód
- Párátlanító üzemmód
- Meleg indítás
- Téliestítő készlet (az inverteres típusoknál)
- DC Inverter (az inverteres típusoknál)

Műszaki adatok

ON/OFF berendezések		Professional					
Típus		FS-75HF	FS-95HF	FS-125HF	FS-185HF	FS-245HF	FS-285HF
Hűtőteljesítmény	W	2050	2650	3500	5300	6750	7600
Fűtőteljesítmény	W	2500	3200	3800	5600	7900	8500
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	2.9/3.1	3.8/4.0	5.0/4.8	7.8/7.4	10.4/11.3	12.2/11.5
EER	W/W	3,21	3,23	3,21	3,08	2,81	3,1
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A	C 25A	C 25A
Légszállítás beltéri max.	m ³ /h	450	500	580	850	1080	1150
Zajszint beltéri/kültéri min.	dB(A)	30/49	31/50	34/50	37/52	39/55	44/60
Méret	beltéri	710x250x195	710x250x195	790x265x195	920x292x225	1080x330x225	1080x330x225
(szélesség x magasság x mélység)	kültéri	700x535x235	780x540x250	780x540x250	845x695x335	845x695x335	845x695x335
Tömeg beltéri/kültéri	kg	8/28.5	8/31	9/38	13/52	17/60	17/70
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0	9,53/16,0
Maximális csőhossz	m	20	20	20	25	25	25
Maximális szintkülönbség	m	8	8	8	10	10	10
Működési tartomány	hűtés	°C	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45
	fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A

ON/OFF berendezések		Fisher Art			
Típus		FSArt-70HF	FSArt-90HF	FSArt-120HF	FSArt-180HF
Hűtőteljesítmény	W	2050	2600	3500	5300
Fűtőteljesítmény	W	2350	2950	3650	5300
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	2.8/2.9	3.6/3.5	4.8/4.5	7.5/6.7
EER	W/W	3,21	3,21	3,21	3,12
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A
Légszállítás beltéri max.	m ³ /h	450	500	600	800
Zajszint beltéri/kültéri min.	dB(A)	27/52	32/52	33/54	35/56
Méret	beltéri	850x275x160	850x275x160	900x285x160	1022x295x185
(szélesség x magasság x mélység)	kültéri	780x250x540	780x250x540	760x590x285	845x695x335
Tömeg beltéri/kültéri	kg	8.5/24.5	8.5/27.5	10/36.5	12.5/45
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7
Maximális csőhossz	m	20	20	20	25
Maximális szintkülönbség	m	8	8	8	10
Működési tartomány	hűtés	°C	18 - 45	18 - 45	18 - 45
	fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Hűtőközeg		R 410A 750g	R 410A 860g	R 410A, 1070g	R 410A 1450g

Inverteres berendezések		Professional		Fisher Art	
Típus		FSI-96HFD	FSI-126HFD	FSI Art-100HFD	FSI Art-180HFD
Hűtőteljesítmény	W	2650(900-3280)	3500(1100-4300)	2800(900-3370)	5300(1800-6450)
Fűtőteljesítmény	W	2930(970-3600)	3800(1170-4450)	3000(970-3660)	5300(1880-6740)
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	2.9/3.0	4.3/4.2	3.2/3.1	7.2/6.5
EER	W/W	4,02	3,61	3,83	3,23
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 10A	C 16A
Légszállítás beltéri max.	m ³ /h	590	615	600	870
Zajszint beltéri/kültéri min.	dB(A)	30/52	30/54	28/54	32/56
Méret	beltéri	790x265x193	790x265x193	900x285x160	1022x295x185
(szélesség x magasság x mélység)	kültéri	760x590x285	760x590x285	760x590x285	760x590x285
Tömeg beltéri/kültéri	kg	9/40.5	9/40.5	9/40.5	12/40
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/12,7
Maximális csőhossz	m	20	20	20	25
Maximális szintkülönbség	m	8	8	8	10
Működési tartomány	hűtés	°C	0 - 50	0 - 50	-15 - 50
	fűtés	°C	-15 - 34	-15 - 34	-15 - 34
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendőek:
 Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB
 Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Az Ön partnere:



Az adatok és a design a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak.