



Oldalfali split klímaberendezések

Könnyen szerelhető és kezelhető oldalfali típusok a nagyobb kényelemért



(Az ASY7/9/12FB típusoknál nincs "AUTO CHANGE OVER" funkció)

ASY7FB
H 2.25 kW

ASY9FB
H 2.75 kW

ASY12FB
H 3.4 kW

ASY7UB
H 2,2 kW F 2.3 kW

ASY9UC
H 2,6 kW F 2.95 kW

ASY12UC
H 3.25 kW F 3.95 kW



(Az ASY14FB típusoknál nincs "AUTO CHANGE OVER" funkció)

ASY14FB
H 4.2 kW

ASY14UB
H 4.25 kW F 4.8 kW



(Az ASY18/24/30FB típusoknál nincs "AUTO CHANGE OVER" funkció)

ASY18FB
H 5.4 kW

ASY24FB
H 6.8 kW

ASY30FB
H 7.9 kW

ASY18UB
H 5.4 kW F 5.7 kW

ASY24UB
H 6.8 kW F 7.4 kW

ASY30UB
H 7.9 kW F 8.4 kW

FALI-MENNYEZETI

split klímaberendezések

Modern kialakítású készülékek,
amelyek ideális megoldást jelentenek
minden helyiségben



(Az AWY18/24/30FB típusoknál nincs "AUTO CHANGE OVER" funkció)



AWY18UB
H 5,4 kW F 5,7 kW



AWY24FB
H 6,8 kW



AWY30FB
H 7,9 kW

AWY14UB
H 4,2 kW F 4,6 kW

AWY18FB
H 5,4 kW

AWY24UB
H 6,8 kW F 7,4 kW

AWY30UB
H 7,9 kW F 8,4 kW



OLDALFALI LÉGKONDÍCIONÁLÓK

Típus	Beltéri egys.		ASY7FB	ASY7UB	ASY9FB	ASY9UC	ASY12FB	ASY12UC	ASY14FB	ASY14UB
	Kültéri egys.		AOY7FB	AOY7UB	AOY9FB	AOY9UC	AOY12UB	AOY12UC	AOY14FB	AOY14UB
Energiaosztály			C	D / D	D	E / C	E	E / D	C	B / A
Teljesítmény	Hűtés	kW	2.25	2.20	2.75	2.60	3.40	3.25	4.20	4.25
			Fűtés	-	2.30	-	2.95	-	3.95	-
	Hűtés	BTU/h	7700	7500	9400	8900	11600	11100	14.300	14.500
			Fűtés	-	7800	-	10100	-	13500	-
Párátlanítás	I/h		1,0	1,0	1,3	1,3	1,8	1,8	2,0	2,0
Légszállítás magas fokozaton	Beltéri	m ³ /h	380	380	540	540	540	540	700	700
	Kültéri	m ³ /h	1350	1350	1680	1350	1470	1700	1755	1670
Hálózati feszültség	V / φ / Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Áramfelvétel	Hűtés	A	3,70	3,90	4,70	4,80	6,20	5,90	6,60	6,10
			Fűtés	-	3,60	-	4,10	-	5,60	-
Elektromos teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,80	0,83	1,05	1,07	1,33	1,35	1,48	1,38
			Fűtés	-	0,75	-	0,90	-	1,28	-
EER	Hűtés		2,81	2,65	2,62	2,43	2,56	2,41	2,84	3,08
COP	Fűtés		-	3,07	-	3,28	-	3,09	-	3,78
Méretek (mag. x szél. x mély)	Beltéri	mm	257x808x187	257x808x187	257x808x187	257x808x187	257x808x187	257x808x187	275x790x215	275x790x215
		kg	8	8	8	8	8	8	9	9
		mm	535x650x250	535x650x250	535x695x250	535x650x250	535x695x250	535x695x250	535x780x250	535x780x250
Nettó tömeg	Kültéri	mm	25	26	30	28	32	31	35	37
		kg								
Csatlakozási mód			Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.
Csőátmérő	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70	6,35/12,70
Maximum csőhossz	m		10	10	15	15	15	15	15	15
Maximum szintkülönbség	m		5	5	8	8	8	8	8	8
Működési tartomány	Hűtés	°C	21~43	21~43	21~43	21~43	21~43	21~43	21~43	21~43
			Fűtés	-	-5~24	-	-5~24	-	-5~24	-

OLDALFALI LÉGKONDÍCIONÁLÓK

Adatok	Modell	Beltéri egys.		ASY18FB	ASY18UB	ASY24FB	ASY24UB	ASY30FB	ASY30UB
		Kültéri egys.		AOY18FB	AOY18UB	AOY24UB	AOY24UB	AOY30FB	AOY30UB
Energiaosztály			C	C / D	C	C / D	C	C / D	
Teljesítmény	Hűtés	kW	5,40	5,40	6,80	6,80	7,90	7,90	
			Fűtés	-	5,70	-	7,40	-	8,40
	Hűtés	BTU/h	18.400	18.400	23.200	23.200	27.000	27.000	
			Fűtés	-	19.500	-	25.300	-	28.700
Párátlanítás	I/h		2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	
Légszállítás magas fokozaton	Beltéri	m ³ /h	795	800	950	970	1040	1040	
	Kültéri	m ³ /h	3400	3200	3200	3200	3320	3320	
Hálózati feszültség	V / φ / Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Áramfelvétel	Hűtés	A	8,50	8,30	10,60	10,60	13,00	13,00	
			Fűtés	-	8,30	-	10,50	-	13,00
Elektromos teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	1,90	1,85	2,40	2,40	2,75	2,75	
			Fűtés	-	1,85	-	2,40	-	2,75
EER	Hűtés		2,84	2,92	2,83	2,83	2,87	2,87	
COP	Fűtés		-	3,08	-	3,08	-	3,05	
Méretek (mag. x szél. x mély)	Beltéri	mm	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220	
		kg	16	16	16	16	1	1	
		mm	650x830x320	650x830x320	650x830x320	650x830x320	900x900x350	900x900x350	
Nettó tömeg	Kültéri	mm	47	52	59	59	73	74	
		kg							
Csatlakozási mód			Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	
Csőátmérő	mm		6,35/15,88	6,35/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	
Maximum csőhossz	m		20	20	20	20	30	25	
Maximum szintkülönbség	m		8	8	8	8	15	15	
Működési tartomány	Hűtés	°C	21~43	0~43	21~43	0~43	0~43	0~43	
			Fűtés	-	-6~24	-	-6~24	-	-6~24

- Párátlanító üzem
- Automata légtérrelés le/fel
- Automatikusan nyíló-záró légtérrelő
- Automatikusan nyíló-záró légtérrelő
- Automatikusan nyíló-záró légtérrelő
- Automatikusan nyíló-záró légtérrelő
- Automatikusan nyíló-záró légtérrelő
- Éjszakai üzemmód
- 24 órás időzítő funkció
- Levehető mosható előlap
- Kétirányú automatikus légtérrelés

FALI - MENNYEZETI LÉGKONDÍCIONÁLÓK

Adatok	Modell	Beltéri egys.		AWY14UB	AWY18FB	AWY18UB	AWY24FB	AWY24UB	AWY30FB	AWY30UB
		Kültéri egys.		AOY14UB	AOY18FB	AOY18UB	AOY24FB	AOY24UB	AOY30FB	AOY30UB
Energiaosztály			C / B	C	C / D	C	C / D	C	C / D	
Teljesítmény	Hűtés	kW	4,20	5,40	5,40	6,80	6,80	7,90	7,90	
			Fűtés	4,60	-	5,70	-	7,40	-	8,40
	Hűtés	BTU/h	14.300	18.400	18.400	23.200	23.200	27.000	27.000	
			Fűtés	15.700	-	19.500	-	25.300	-	28.700
Párátlanítás	I/h		1,6	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	
Légszállítás magas fokozaton	Beltéri	m ³ /h	650	760	760	900	900	950	950	
	Kültéri	m ³ /h	1.600	3.400	3.200	3.200	3.200	3.320	3.320	
Hálózati feszültség	V / φ / Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Áramfelvétel	Hűtés	A	6,50	8,50	8,30	10,60	10,60	13,00	13,00	
			Fűtés	5,70	-	8,30	-	10,50	-	13,00
Elektromos teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	1,45	1,90	1,85	2,40	2,40	2,75	2,75	
			Fűtés	1,28	-	1,85	-	2,40	-	2,75
EER	Hűtés		2,90	2,84	2,92	2,83	2,83	2,87	2,87	
COP	Fűtés		3,59	-	3,08	-	3,08	-	3,05	
Méretek (mag. x szél. x mély)	Beltéri	mm	270x1150x285	270x1150x285	270x1150x285	270x1150x285	270x1150x285	270x1150x285	270x1150x285	
		kg	16	16	16	16	16	16		
		mm	530x750x250	650x830x320	650x830x320	650x830x320	650x830x320	900x900x350	900x900x350	
Nettó tömeg	Kültéri	mm	35	47	52	58	59	73	74	
		kg								
Csatlakozási mód			Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	Hollandi.csatl.	
Csőátmérő	mm		6,35/12,70	6,35/15,88	6,35/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	
Maximum csőhossz	m		15	20	20	20	20	30	25	
Maximum szintkülönbség	m		8	8	8	8	8	15	15	
Működési tartomány	Hűtés	°C	21~43	21~43	0~43	21~43	0~43	0~43	0~43	
			Fűtés	-	-6~24	-	-6~24	-	-6~24	



Az Ön partnere:

A hűtési/fűtési adatok a következő feltételek mellett értendők:
 Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB; külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB
 Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB; külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Az adatok és a design a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak.